

Referenzobjekt
Objet de référence
Oggetto di riferimento

Revision Betontrog-schnecken
Révision de vis d'Archimède en béton
Revisione coclee con trogolo in calcestruzzo

Neubau

Objekt: 91194
 Jahrgang: 2012

Bâtiment neuf

Objet: 91194
 Année: 2012

Nuova costruzione

Oggetto: 91194
 Annata: 2012

Pumpe

Marke: Spaans
 Typ: Betontrog-schnecke
 Aufstellung: Aufstellwinkel 35°
 Anlage: 2 Stück 950 l/s
 2 Stück 250 l/s

Pompe

Marke: Spaans
 Type: Vis d'Archimède en béton
 Montage: Angle de pose 35°
 Installation: 2 pièces 950 l/s
 2 pièces 250 l/s

Pompa

Marca: Spaans
 Tipo: Coclee con trogolo in calcestruzzo
 Montaggio: Angolo di inst. 35°
 Installazione: 2 pezzi 950 l/s
 2 pezzi 250 l/s

Ausgeführte Arbeiten

Erneuerung Korrosionsschutz der Schnecken, neue Lagerung der Schneckenpumpen, Revision Getriebe, neue Motoren

Travaux exécutés

Renouvellement de la protection anticorrosive de la vis, nouveaux paliers des pompes à vis, révision des réducteurs, nouveaux moteurs

Lavori eseguiti

Rinnovo della protezione anticorrosione della coclea, nuovo supporto delle pompe a coclea, revisione degli ingranaggi, nuovi motori

Leistungsdaten

Fördermedium: Regenwasser
 Menge: 2 x 950 l/s
 2 x 250 l/s
 Schnecken-Ø: 2 x 1'800 mm
 2 x 1'050 mm
 Beschaf. Länge: 2 x 7'920 mm
 2 x 8'300 mm
 Motorleistung: 2 x 55 kW
 2 x 15 kW
 Drehzahl: 2 x 35 min⁻¹
 2 x 50 min⁻¹

Caractéristiques

Liquide à refouler: Eau de pluie
 Quantité: 2 x 950 l/s
 2 x 250 l/s
 Ø de la vis: 2 x 1'800 mm
 2 x 1'050 mm
 Longueur de la vis: 2 x 7'920 mm
 2 x 8'300 mm
 Puissance moteur: 2 x 55 kW
 2 x 15 kW
 Vitesse: 2 x 35 min⁻¹
 2 x 50 min⁻¹

Dati di prestazione

Liquido trasportato: Acqua piovana
 Quantità: 2 x 950 l/s
 2 x 250 l/s
 Ø-vite: 2 x 1'800 mm
 2 x 1'050 mm
 Lunghezza con pale multiple: 2 x 7'920 mm
 2 x 8'300 mm
 Potenza motore: 2 x 55 kW
 2 x 15 kW
 Regime giri: 2 x 35 min⁻¹
 2 x 50 min⁻¹

